

## Ultrazachte, comfortabele bescherming voor de steriele omgeving

- TouchNTuff® 83-500 is gemaakt van 100% polyisopreen en bevat geen natuurrubberlatex, waardoor het risico op allergieën van Type I vermindert.
- De rekbaarheid van de ultrazachte polyisopreenfilm en een nieuwe ergonomische mal geven het gevoel van een tweede huid en vergroten het comfort. Gebruikers kunnen de handschoenen langer dragen voor hun handen moe worden.
- Het polyisopreen biedt evenveel vingergevoeligheid als natuurrubberlatex.
- De slipwerende afwerking zorgt voor een superieure greep, omdat ze wegglijden voorkomt.
- De verbeterde polymeercoating binnenin de handschoenen maakt ze gemakkelijker om aan te trekken met droge en vochtige handen. Door het ontwerp en de geringe dikte zijn twee handschoenen gemakkelijk en comfortabel over elkaar te dragen.
- Voldoet aan klasse 100 (ISO 5)/graad A voor de cleanroomomgeving
- Superieur comfort voelt aan als een "tweede huid"



### Sectoren

- Laboratoria schoonmaken en onderhouden
- Farmaceutische productie
- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Materiaalvoorbereiding
- Productie & Verwerken
- Laboratoria en R&D
- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Productie en productie

### Aanbevolen voor

- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Verpakken en etiketteren
- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Monsters nemen en verwerken
- Medicijnen toedienen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### PRODUCTINFORMATIE

	<b>83-500</b>
Materiaal	PI (polyisopreen)
Kleur	Wit
Vorm	Anatomisch met gebogen vingers
Manchet	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Naleven van regelgeving	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Raadpleeg de gebruiksaanwijzing, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 9001
Verpakking	1 paar per binnenste polyester zak; 10 paar per karton polyester zak; 5 polybags per meester polybags; 4 ouderlijke polyester zakken per karton; 200 paren per doos
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Sri Lanka
Beschikbare maten	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Glad
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO 5/Graad A
Houdbaarheidstermijn	3 Years
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Niet-getest
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>

### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300 / 12		EN 420/ASTM D3767
Vrij van gaatjes	0.65 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes ≥0,5µm (telling/cm <sup>2</sup> )	≤ 2500		IEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.17 - 0.25 / 6.69 - 9.84		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.19 - 0.27 / 7.48 - 10.63		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.16 / 6.23		EN 420/ASTM D3767
	Voor veroudering	Tijdens veroudering	
Maximale treksterkte (MPa)	17	12	ASTM D412-06a
Treksterkte bij breuk (N)	9	9	EN 455-2

### BESTELINFORMATIE

	MAAT	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
83-500	NABESTELNR.	83500055	83500060	83500065	83500070	83500075	83500080	83500085	83500090

Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

#### Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

### Technologie

## SUREFIT™

### Cuff Roll-down Technology

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.